RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E30L

Elettrico · 3 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E30L**
Portata nominale	**3 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**4994 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**2995 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2172 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**3754 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2165 mm**
Altezza sedile h7	**1102 mm**
Carreggiata anteriore b10	**972 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2536 mm**
Interasse y	**1817 mm**
Luce libera dal suolo m1	**117 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2087 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3983 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3855 mm**
Distanza asse di carico x	**449 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3A**

Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**17,6 %**
Pendenza superabile senza carico	**26,7 %**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**7111 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2545 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**883 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2449 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.