RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E40 600H

Elettrico · 4 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E40 600H**
Portata nominale	**4 t**
Altezza di sollevamento	**3,10 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**7033 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3100 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2419 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**4017 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2415 mm**
Altezza sedile h7	**1294 mm**
Larghezza veicolo b1	**1454 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1159 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2776 mm**
Interasse y	**1925 mm**
Luce libera dal suolo m1	**159 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2266 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4222 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4091 mm**
Distanza asse di carico x	**510 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**10 %**
Pendenza superabile senza carico	**18 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**775 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**9905 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**3598 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1128 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**3435 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.