RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

# Linde E45 600H TRIPLEX

Frontale elettrico · Elettrico · 4,5 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Linde** |
| Modello | **E45 600H TRIPLEX** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Portata nominale | **4,5 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,10 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |
| Peso operativo | **7512 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **600 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3100 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2419 mm** |
| Alzata libera h2 | **150 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4017 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2415 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1294 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1454 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **1159 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **2776 mm** |
| Interasse y | **1925 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **158 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **2266 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **4222 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **4091 mm** |
| Distanza asse di carico x | **510 mm** |

Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Classe piastra portaforche FEM | **FEM 3A** |
| Tipo di ruote | **Superelastica** |
| Velocità di traslazione con carico | **20 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **20 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **9 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **16 %** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **80 V** |
| Capacità batteria | **775 Ah** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, con carico | **10727 kg** |
| Carico assale anteriore, a vuoto | **3632 kg** |
| Carico assale posteriore, con carico | **1285 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **3880 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.