RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E45 600HL STD.

Frontale elettrico

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E45 600HL STD.**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Altezza di sollevamento	**3,10 m**
Peso operativo	**7435 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3100 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2419 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**4017 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2415 mm**
Altezza sedile h7	**1292 mm**
Larghezza veicolo b1	**1454 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1159 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2901 mm**
Interasse y	**2070 mm**
Luce libera dal suolo m1	**158 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2391 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4347 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4216 mm**

Prestazioni e montante

Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**5000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**5000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**5000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**5000 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**930 Ah**
Energia per ciclo di ricarica	**59,52 kWh**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.