RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

# Linde E45 600HL TRIPLEX

Frontale elettrico

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Linde** |
| Modello | **E45 600HL TRIPLEX** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Altezza di sollevamento | **3,10 m** |
| Peso operativo | **7435 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **600 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3100 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2419 mm** |
| Alzata libera h2 | **150 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4017 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2415 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1292 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1454 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **1159 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **2901 mm** |
| Interasse y | **2070 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **158 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **2391 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **4347 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **4216 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione con carico | **20 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **20 km/h** |

Portate residue e diagramma di carico

| | |
|---|---|
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm) | **5000 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm) | **5000 kg** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **80 V** |
| Capacità batteria | **930 Ah** |
| Energia per ciclo di ricarica | **59,52 kWh** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.