RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde E50 600HL

Frontale elettrico · Elettrico · 4,99 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**E50 600HL**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**4,99 t**
Altezza di sollevamento	**2,90 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**7855 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**2900 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2419 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**3917 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2415 mm**
Altezza sedile h7	**1292 mm**
Larghezza veicolo b1	**1454 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1159 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2921 mm**
Interasse y	**2070 mm**
Luce libera dal suolo m1	**158 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2411 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4367 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4236 mm**
Distanza asse di carico x	**510 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**9 %**
Pendenza superabile senza carico	**15 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**930 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**11470 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**3804 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1375 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**4051 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.