RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

# Linde R25

Retrattile · Elettrico · 2,5 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Linde** |
| Modello | **R25** |
| Tipologia | **Retrattile** |
| Portata nominale | **2,5 t** |
| Altezza di sollevamento | **7,50 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |
| Peso operativo | **4960 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **600 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **7500 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **3367 mm** |
| Alzata libera h2 | **2637 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **8250 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2215 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1087 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **1405 mm** |
| Interasse y | **1665 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **81 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1932 mm** |
| Distanza asse di carico x | **527 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Tipo di ruote | **Poliuretano** |
| Potenza motore di trazione | **7,2 kW** |
| Velocità di traslazione con carico | **13 km/h** |

| | |
|---|---|
| Velocità di traslazione senza carico | **13 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **9 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **14 %** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **48 V** |
| Capacità batteria | **620 Ah** |

## Carichi per assale

| | |
|---|---|
| Carico assale anteriore, a vuoto | **2880 kg** |
| Carico assale posteriore, a vuoto | **2080 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.