RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde X20 600

Frontale elettrico · Elettrico · 2 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**X20 600**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2 t**
Altezza di sollevamento	**3,10 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**4837 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3095 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2220 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**3852 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2225 mm**
Altezza sedile h7	**1156 mm**
Larghezza veicolo b1	**1256 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1008 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2671 mm**
Interasse y	**1835 mm**
Luce libera dal suolo m1	**119 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2352 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4208 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4008 mm**
Distanza asse di carico x	**456 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**22 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**22 km/h**
Pendenza superabile con carico	**22,2 %**
Pendenza superabile senza carico	**33,2 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**90 V**
Capacità batteria	**670 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**5663 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2513 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1174 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2324 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.