RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde X30

Frontale elettrico · Elettrico · 3 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**X30**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**3 t**
Altezza di sollevamento	**3,10 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**5121 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3095 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2218 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**3850 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2225 mm**
Altezza sedile h7	**1162 mm**
Larghezza veicolo b1	**1256 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1008 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2704 mm**
Interasse y	**1875 mm**
Luce libera dal suolo m1	**117 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2394 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4243 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4043 mm**
Distanza asse di carico x	**449 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**22 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**22 km/h**
Pendenza superabile con carico	**18,3 %**
Pendenza superabile senza carico	**31,2 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**90 V**
Capacità batteria	**670 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**7104 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2586 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1017 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2535 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.