RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

LINDE

Linde X50 500

Frontale elettrico · Elettrico · 4,99 t

Macchina

Costruttore	**Linde**
Modello	**X50 500**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**4,99 t**
Altezza di sollevamento	**3,10 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**7170 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3100 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2523 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**4023 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2495 mm**
Altezza sedile h7	**1376 mm**
Larghezza veicolo b1	**1448 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1190 mm**
Lunghezza senza forche l2	**3173 mm**
Interasse y	**2120 mm**
Luce libera dal suolo m1	**205 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2836 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4771 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4571 mm**
Distanza asse di carico x	**535 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3A**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**22 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**22 km/h**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**90 V**
Capacità batteria	**1440 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**10938 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**3511 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1222 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**3659 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.