RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB16CN2T

Frontale elettrico · Elettrico · 1,6 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Mitsubishi** |
| Modello | **FB16CN2T** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Portata nominale | **1,6 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,29 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |
| Peso operativo | **2966 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3290 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2125 mm** |
| Alzata libera h2 | **80 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4335 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2050 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1035 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1090 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **930 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **1846 mm** |
| Interasse y | **1320 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **95 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1502 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **3173 mm** |
| Distanza asse di carico x | **343 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Classe piastra portaforche FEM | **FEM 2A** |
| Tipo di ruote | **Superelastica** |
| Velocità di traslazione con carico | **16 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **16 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **15 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **25 %** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.