RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB30ACN

Elettrico · 3 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Mitsubishi** |
| Modello | **FB30ACN** |
| Portata nominale | **3 t** |
| Altezza di sollevamento | **3,27 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **3270 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **2165 mm** |
| Alzata libera h2 | **100 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **4325 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2240 mm** |
| Altezza sedile h7 | **1130 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1190 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **950 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **2417 mm** |
| Interasse y | **1585 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **115 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1920 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **3690 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Tipo di ruote | **Superelastica** |
| Velocità di traslazione con carico | **20 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **20 km/h** |

| | |
|---|---|
| Pendenza superabile con carico | **13 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **22 %** |

## Portate residue e diagramma di carico

| | |
|---|---|
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm) | **3000 kg** |
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm) | **2700 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm) | **3000 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm) | **2700 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm) | **2900 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm) | **2700 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm) | **2625 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm) | **2475 kg** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.