RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30AN-A1

Elettrico · 3 t

Macchina

Costruttore	**Mitsubishi**
Modello	**FB30AN-A1**
Portata nominale	**3 t**
Altezza di sollevamento	**3,27 m**
Alimentazione	**Elettrico**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3270 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2165 mm**
Alzata libera h2	**100 mm**
Altezza montante esteso h4	**4325 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2240 mm**
Altezza sedile h7	**1130 mm**
Larghezza veicolo b1	**1190 mm**
Carreggiata anteriore b10	**950 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2558 mm**
Interasse y	**1730 mm**
Luce libera dal suolo m1	**115 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2064 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3830 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**

Pendenza superabile con carico	**13 %**
Pendenza superabile senza carico	**22 %**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.