RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH

Elettrico · 5 t

Macchina

Costruttore	**Mitsubishi**
Modello	**FB50NH**
Portata nominale	**5 t**
Altezza di sollevamento	**3,30 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**8472 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3300 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2420 mm**
Alzata libera h2	**160 mm**
Altezza montante esteso h4	**4345 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2340 mm**
Altezza sedile h7	**1320 mm**
Larghezza veicolo b1	**1450 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1154 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2990 mm**
Interasse y	**2090 mm**
Luce libera dal suolo m1	**150 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2434 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4291 mm**
Distanza asse di carico x	**560 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4A**

Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**18 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**3,5 %**
Pendenza superabile senza carico	**21,5 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**4725 kg**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**930 Ah**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.