RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB70NH

Frontale elettrico · Elettrico · 7 t

Macchina

Costruttore	**Mitsubishi**
Modello	**FB70NH**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**7 t**
Altezza di sollevamento	**3,40 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**10.770 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3400 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2680 mm**
Alzata libera h2	**100 mm**
Altezza montante esteso h4	**4370 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2420 mm**
Altezza sedile h7	**1330 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1310 mm**
Lunghezza senza forche l2	**3300 mm**
Interasse y	**2250 mm**
Luce libera dal suolo m1	**180 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2650 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4745 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4610 mm**
Distanza asse di carico x	**650 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**13,4 %**
Pendenza superabile senza carico	**22,5 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**96 V**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**16124 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**5240 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1646 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**5530 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.