RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

MONTINI

Montini MR 6 COMPACT

Elettrico · 6 t

Macchina

Costruttore	**Montini**
Modello	**MR 6 COMPACT**
Portata nominale	**6 t**
Altezza di sollevamento	**4,00 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**13.002 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2870 mm**
Altezza montante esteso h4	**4800 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2870 mm**
Altezza sedile h7	**1807 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1355 mm**
Lunghezza senza forche l2	**3663 mm**
Interasse y	**2500 mm**
Luce libera dal suolo m1	**225 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2981 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**5105 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4967 mm**
Distanza asse di carico x	**682 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4A**
Tipo di ruote	**Superelastica**

Velocità di traslazione con carico	**18 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**18 km/h**
Pendenza superabile con carico	**17 %**
Pendenza superabile senza carico	**25 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**96 V**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**16408 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**7271 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**2594 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**5731 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.