RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

Retrattile · Elettrico · 1,5 t

Macchina

Costruttore	**Noblelift**
Modello	**CBT15**
Tipologia	**Retrattile**
Portata nominale	**1,5 t**
Altezza di sollevamento	**6,20 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**4150 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**6200 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2575 mm**
Alzata libera h2	**2050 mm**
Altezza montante esteso h4	**7116 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2260 mm**
Altezza sedile h7	**260 mm**
Larghezza veicolo b1	**1130 mm**
Carreggiata anteriore b10	**952 mm**
Lunghezza senza forche l2	**1700 mm**
Interasse y	**1158 mm**
Luce libera dal suolo m1	**50 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1406 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3185 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3060 mm**
Distanza asse di carico x	**330 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Tipo di ruote	**Gomma piena**
Velocità di traslazione con carico	**11 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**11 km/h**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**36 V**
Capacità batteria	**700 Ah**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.