RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

NOBLELIFT

# Noblelift RT20ST2

Retrattile · 2 t

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **Noblelift** |
| Modello | **RT20ST2** |
| Tipologia | **Retrattile** |
| Portata nominale | **2 t** |
| Altezza di sollevamento | **7,00 m** |
| Peso operativo | **3280 kg** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **500 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **7000 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **3068 mm** |
| Alzata libera h2 | **2397 mm** |
| Altezza montante esteso h4 | **7910 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2260 mm** |
| Carreggiata anteriore b10 | **990 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **1340 mm** |
| Interasse y | **1500 mm** |
| Luce libera dal suolo m1 | **75 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **1770 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200) | **2880 mm** |
| Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200) | **2830 mm** |

## Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Potenza motore di trazione | **5,5 kW** |
| Velocità di traslazione con carico | **9,5 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **9,5 km/h** |

| | |
|---|---|
| Pendenza superabile con carico | **10 %** |
| Pendenza superabile senza carico | **15 %** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | **48 V** |
| Capacità batteria | **350 Ah** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.