RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

Retrattile · 2,5 t

Macchina

Costruttore	**Noblelift**
Modello	**RT25ST2**
Tipologia	**Retrattile**
Portata nominale	**2,5 t**
Altezza di sollevamento	**7,00 m**
Peso operativo	**3530 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**7000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**3068 mm**
Alzata libera h2	**2397 mm**
Altezza montante esteso h4	**7910 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2260 mm**
Carreggiata anteriore b10	**990 mm**
Lunghezza senza forche l2	**1400 mm**
Interasse y	**1650 mm**
Luce libera dal suolo m1	**75 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1885 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**2950 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**2920 mm**

Prestazioni e montante

Potenza motore di trazione	**5,5 kW**
Velocità di traslazione con carico	**9,5 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**9,5 km/h**

Pendenza superabile con carico	**10 %**
Pendenza superabile senza carico	**15 %**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**48 V**
Capacità batteria	**420 Ah**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.