RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Frontale elettrico · Elettrico · 3 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
35.500 €

INDICE IEQ
0,56

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**R 60-30 (1995-2005)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**3 t**
Altezza di sollevamento	**3,43 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**1863 kg**
Stato commerciale	**Usato, fuori produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3430 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2000 mm**
Altezza montante esteso h4	**3600 mm**
Larghezza veicolo b1	**1192 mm**
Carreggiata anteriore b10	**945 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2426 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3765 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3965 mm**

Distanza asse di carico x	**395 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**1450 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**12 kW**
Velocità di traslazione con carico	**16 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**16 km/h**
Pendenza superabile con carico	**20 %**
Pendenza superabile senza carico	**24 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**3000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**2700 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**2550 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**2200 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**2050 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**1700 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**1450 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**1200 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**700 Ah**
Potenza caricabatterie	**7 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**67,2 kWh**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.