RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RCE 35 (2023+)

Frontale elettrico · Elettrico · 3,5 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
35.500 €

INDICE IEQ
0,55

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RCE 35 (2023+)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**3,5 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**5430 kg**
Stato commerciale	**Nuovo, in produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2137 mm**
Alzata libera h2	**150 mm**
Altezza montante esteso h4	**4045 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2230 mm**
Altezza sedile h7	**1238 mm**
Larghezza veicolo b1	**1268 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1030 mm**

Lunghezza senza forche l2	**3738 mm**
Interasse y	**1785 mm**
Luce libera dal suolo m1	**141 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2400 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4109 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4309 mm**
Distanza asse di carico x	**425 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**1600 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**13,6 kW**
Velocità di traslazione con carico	**15 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**15 km/h**
Pendenza superabile con carico	**16 %**
Pendenza superabile senza carico	**20 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**3500 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**3000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**2950 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**2500 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**2300 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**1950 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**1600 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**1350 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**500 Ah**

Potenza caricabatterie	**5 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**48 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**7899 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2416 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1031 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2564 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.