RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)

Frontale elettrico · Elettrico · 2,5 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
35.000 €

INDICE IEQ
0,60

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**2,5 t**
Altezza di sollevamento	**3,02 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**4585 kg**
Stato commerciale	**Usato, fuori produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3020 mm**
Altezza montante esteso h4	**3650 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2210 mm**
Larghezza veicolo b1	**1199 mm**
Lunghezza senza forche l2	**3353 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2185 mm**
Distanza asse di carico x	**383 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**1600 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**25,5 %**
Pendenza superabile senza carico	**29,7 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**2500 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**2310 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**2500 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**1900 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**2050 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**1500 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**1600 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**1150 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Potenza caricabatterie	**0 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**0 kWh**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.