RENT4WORK

**Scheda tecnica**
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

# STILL RX 60-30L (2014-2020)

Frontale elettrico · Elettrico · 3 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
**41.500 €**

INDICE IEQ
**0,70**

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

## Macchina

| | |
|---|---|
| Costruttore | **STILL** |
| Modello | **RX 60-30L (2014-2020)** |
| Tipologia | **Frontale elettrico** |
| Portata nominale | **3 t** |
| Altezza di sollevamento | **7,54 m** |
| Alimentazione | **Elettrico** |
| Peso operativo | **5097 kg** |
| Stato commerciale | **Usato, fuori produzione** |

## Dimensioni e ingombri

| | |
|---|---|
| Baricentro del carico | **600 mm** |
| Altezza di sollevamento h3 | **7540 mm** |
| Altezza montante chiuso h1 | **3800 mm** |
| Altezza tettuccio di protezione h6 | **2212 mm** |
| Larghezza veicolo b1 | **1198 mm** |
| Lunghezza senza forche l2 | **3493 mm** |
| Raggio di sterzata Wa | **2185 mm** |
| Distanza asse di carico x | **413 mm** |

Prestazioni e montante

| | |
|---|---|
| Portata residua alla massima altezza | **2350 kg** |
| Tipo di montante | **Standard** |
| Classe piastra portaforche FEM | **FEM 3** |
| Tipo di ruote | **Superelastica** |
| Velocità di traslazione con carico | **20 km/h** |
| Velocità di traslazione senza carico | **20 km/h** |
| Pendenza superabile con carico | **21,9 %** |

## Portate residue e diagramma di carico

| | |
|---|---|
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm) | **3000 kg** |
| Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm) | **2770 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm) | **3000 kg** |
| Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm) | **2470 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm) | **2700 kg** |
| Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm) | **2110 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm) | **2350 kg** |
| Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm) | **1740 kg** |

## Batteria e alimentazione

| | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | **Piombo-acido** |
| Tensione batteria | **80 V** |
| Potenza caricabatterie | **0 kW** |
| Energia per ciclo di ricarica | **0 kWh** |

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.