RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-50 (Serie 2) (2014-2020)

Frontale elettrico · Elettrico · 4,99 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
56.000 €

INDICE IEQ
0,68

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-50 (Serie 2) (2014-2020)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**4,99 t**
Altezza di sollevamento	**2,98 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**7164 kg**
Stato commerciale	**Usato, fuori produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**2980 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2300 mm**
Altezza montante esteso h4	**3887 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2333 mm**
Altezza sedile h7	**1342 mm**
Larghezza veicolo b1	**1399 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1104 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2911 mm**

Interasse y	**2046 mm**
Luce libera dal suolo m1	**126 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2550 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4465 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4265 mm**
Distanza asse di carico x	**525 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**3400 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 3**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**2x11 kW**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**12,4 %**
Pendenza superabile senza carico	**20,3 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**5000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**4500 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**4500 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**3900 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**4000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**3400 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**3400 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**2600 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**930 Ah**
Potenza caricabatterie	**9,3 kW**

Energia per ciclo di ricarica	**89,3 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**10067 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**3814 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1183 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**3954 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.