RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-60 (2014+)

Frontale elettrico · Elettrico · 6 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
74.500 €

INDICE IEQ
0,75

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-60 (2014+)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**6 t**
Altezza di sollevamento	**4,70 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**11.103 kg**
Stato commerciale	**Nuovo, in produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4700 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2650 mm**
Alzata libera h2	**1850 mm**
Altezza montante esteso h4	**5530 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2720 mm**
Altezza sedile h7	**1345 mm**
Larghezza veicolo b1	**1798 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1440 mm**

Lunghezza senza forche l2	**3193 mm**
Interasse y	**2175 mm**
Luce libera dal suolo m1	**165 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2840 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4882 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4682 mm**
Distanza asse di carico x	**580 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**4500 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**2x15 kW**
Velocità di traslazione con carico	**16 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**16 km/h**
Pendenza superabile con carico	**15 %**
Pendenza superabile senza carico	**19 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**6000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**5500 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**5600 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**5000 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**5200 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**4500 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**4700 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**4000 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**1240 Ah**

Potenza caricabatterie	**14,9 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**119 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**15290 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**5110 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1813 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**5993 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.