RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Frontale elettrico · Elettrico · 6 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO

79.000 €

INDICE IEQ

0,77

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-70 (2014-2021)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**6 t**
Altezza di sollevamento	**3,55 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**10.477 kg**
Stato commerciale	**Usato, fuori produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3550 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2710 mm**
Alzata libera h2	**110 mm**
Altezza montante esteso h4	**4440 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2697 mm**
Altezza sedile h7	**1719 mm**
Larghezza veicolo b1	**1597 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1306 mm**

Lunghezza senza forche l2	**3440 mm**
Interasse y	**2285 mm**
Luce libera dal suolo m1	**220 mm**
Raggio di sterzata Wa	**3007 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**5107 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4907 mm**
Distanza asse di carico x	**580 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**5600 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**80 kW**
Velocità di traslazione con carico	**20 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**20 km/h**
Pendenza superabile con carico	**33 %**
Pendenza superabile senza carico	**32 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**7000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**6400 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**6600 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**5900 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**6200 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**5400 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**5600 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**4800 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Potenza caricabatterie	**0 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**0 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**14854 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**5415 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1623 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**5062 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.