RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)

Frontale elettrico · Elettrico · 8 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
92.000 €

INDICE IEQ
0,83

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**8 t**
Altezza di sollevamento	**2,75 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**15.430 kg**
Stato commerciale	**Nuovo, in produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**900 mm**
Altezza di sollevamento h3	**2750 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2710 mm**
Altezza montante esteso h4	**4140 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2697 mm**
Altezza sedile h7	**1719 mm**
Larghezza veicolo b1	**2140 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1561 mm**
Lunghezza senza forche l2	**3535 mm**

Interasse y	**2285 mm**
Luce libera dal suolo m1	**220 mm**
Raggio di sterzata Wa	**3049 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**5199 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**4999 mm**
Distanza asse di carico x	**660 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**5800 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**2 x 10,5 kW**
Velocità di traslazione con carico	**14 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**18 km/h**
Pendenza superabile con carico	**15,5 %**
Pendenza superabile senza carico	**23 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**8000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**8000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**7400 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**7400 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**6700 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**6700 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**5800 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**5800 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**1120 Ah**
Potenza caricabatterie	**11,2 kW**

Energia per ciclo di ricarica	**107,5 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**21549 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**7097 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**2366 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**8333 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.