RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)

Frontale elettrico · Elettrico · 8 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
92.000 €

INDICE IEQ
0,83

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**8 t**
Altezza di sollevamento	**4,70 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**14.352 kg**
Stato commerciale	**Nuovo, in produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**900 mm**
Altezza di sollevamento h3	**4700 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2650 mm**
Alzata libera h2	**1850 mm**
Altezza montante esteso h4	**5530 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2720 mm**
Altezza sedile h7	**1345 mm**
Larghezza veicolo b1	**2000 mm**
Carreggiata anteriore b10	**1600 mm**

Lunghezza senza forche l2	**3663 mm**
Interasse y	**2625 mm**
Luce libera dal suolo m1	**165 mm**
Raggio di sterzata Wa	**3334 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**5352 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**5152 mm**
Distanza asse di carico x	**660 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**6700 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 4**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Potenza motore di trazione	**2x20 kW**
Velocità di traslazione con carico	**16 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**16 km/h**
Pendenza superabile con carico	**10 %**
Pendenza superabile senza carico	**15 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**8000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**8000 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**7400 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**7400 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**6700 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**6700 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**5800 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**5800 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**1240 Ah**

Potenza caricabatterie	**14,9 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**107,5 kWh**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**20220 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**6450 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**2132 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**7902 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.