RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Frontale elettrico · Elettrico · 1 t

VALORE A NUOVO INDICATIVO
19.000 €

INDICE IEQ
0,60

Valore a nuovo indicativo: Stima indicativa del valore a nuovo di questo modello, ricostruita su dati di mercato: non è il listino ufficiale del costruttore.

Che cos'è l'indice IEQ: L'IEQ (Indice di Efficienza in Quota) indica quanta parte della portata nominale la macchina conserva quando lavora alle quote di sollevamento più alte. Più il valore è vicino a 1, meno la portata cala salendo con il montante. Con un indice basso, in quota potrai movimentare carichi sensibilmente più leggeri di quanto indichi la portata nominale.

Macchina

Costruttore	**STILL**
Modello	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Tipologia	**Frontale elettrico**
Portata nominale	**1 t**
Altezza di sollevamento	**5,38 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**2590 kg**
Stato commerciale	**Usato, fuori produzione**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**600 mm**
Altezza di sollevamento h3	**5380 mm**
Altezza montante chiuso h1	**1990 mm**
Altezza montante esteso h4	**6040 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2190 mm**
Larghezza veicolo b1	**828 mm**
Lunghezza senza forche l2	**1454 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1320 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**2958 mm**

Distanza asse di carico x	**195 mm**

Prestazioni e montante

Portata residua alla massima altezza	**550 kg**
Tipo di montante	**Standard**
Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2**
Tipo di ruote	**Superelastica**
Velocità di traslazione con carico	**8 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**12 km/h**
Pendenza superabile con carico	**8 %**
Pendenza superabile senza carico	**15 %**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 500 mm)	**1000 kg**
Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**850 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 500 mm)	**900 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**750 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 500 mm)	**750 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**600 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 500 mm)	**550 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**450 kg**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Piombo-acido**
Tensione batteria	**24 V**
Capacità batteria	**300 Ah**
Potenza caricabatterie	**0,9 kW**
Energia per ciclo di ricarica	**8,6 kWh**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.