RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

TOYOTA

Toyota 05-9FBM30T

Elettrico · 3 t

Macchina

Costruttore	**Toyota**
Modello	**05-9FBM30T**
Portata nominale	**3 t**
Altezza di sollevamento	**3,30 m**
Alimentazione	**Elettrico**
Peso operativo	**5365 kg**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3300 mm**
Altezza montante chiuso h1	**2395 mm**
Alzata libera h2	**125 mm**
Altezza montante esteso h4	**4035 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2215 mm**
Altezza sedile h7	**1230 mm**
Larghezza veicolo b1	**1195 mm**
Carreggiata anteriore b10	**946 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2460 mm**
Interasse y	**1735 mm**
Luce libera dal suolo m1	**95 mm**
Raggio di sterzata Wa	**2175 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**4015 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3816 mm**
Distanza asse di carico x	**440 mm**

Prestazioni e montante

Tipo di ruote	**Superelastica**

Portate residue e diagramma di carico

Portata max a 3.000 mm (baricentro 600 mm)	**2710 kg**
Portata max a 4.000 mm (baricentro 600 mm)	**2710 kg**
Portata max a 5.000 mm (baricentro 600 mm)	**2550 kg**
Portata max a 6.000 mm (baricentro 600 mm)	**2390 kg**

Batteria e alimentazione

Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**700 Ah**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**7340 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**2714 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**1025 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**2651 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.