RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

YALE

Yale FB20SRZ

2 t

Macchina

Costruttore	**Yale**
Modello	**FB20SRZ**
Portata nominale	**2 t**
Altezza di sollevamento	**3,00 m**

Dimensioni e ingombri

Baricentro del carico	**500 mm**
Altezza di sollevamento h3	**3000 mm**
Altezza montante chiuso h1	**1995 mm**
Alzata libera h2	**110 mm**
Altezza montante esteso h4	**3611 mm**
Altezza tettuccio di protezione h6	**2076 mm**
Altezza sedile h7	**1119 mm**
Larghezza veicolo b1	**1135 mm**
Carreggiata anteriore b10	**949 mm**
Lunghezza senza forche l2	**2213 mm**
Interasse y	**1420 mm**
Luce libera dal suolo m1	**63 mm**
Raggio di sterzata Wa	**1921 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 800×1200)	**3368 mm**
Corridoio di lavoro Ast (pallet 1000×1200)	**3368 mm**
Distanza asse di carico x	**413 mm**

Prestazioni e montante

Classe piastra portaforche FEM	**FEM 2A**
Potenza motore di trazione	**6 kW**

Velocità di traslazione con carico	**14,8 km/h**
Velocità di traslazione senza carico	**15,9 km/h**
Pendenza superabile con carico	**6,2 %**
Pendenza superabile senza carico	**9,9 %**

Carichi per assale

Carico assale anteriore, con carico	**4702 kg**
Carico assale anteriore, a vuoto	**1420 kg**
Carico assale posteriore, con carico	**655 kg**
Carico assale posteriore, a vuoto	**1941 kg**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.