RENT4WORK

Scheda tecnica
Documento generato il 23 novembre 2026

DINGLI

Dingli SL3025HRT

Pantografo ibrido · Ibrido · 1 t

Macchina

Costruttore	**Dingli**
Modello	**SL3025HRT**
Tipologia	**Pantografo ibrido**
Portata nominale	**1 t**
Altezza di calpestio	**30,00 m**
Alimentazione	**Ibrido**
Peso operativo	**24.610 kg**

Piattaforma e cestello

Altezza di lavoro massima	**32000 mm**
Altezza calpestio massima	**30000 mm**
Lunghezza cestello	**6200 mm**
Sbalzo dell'estensione	**2100 mm**
Portata dell'estensione	**1000 kg**
Operatori massimi in interno	**4**
Operatori massimi in esterno	**4**

Dimensioni e ingombri

Larghezza veicolo b1	**2550 mm**
Lunghezza totale l2	**6730 mm**
Altezza totale con ringhiere alzate	**4130 mm**
Altezza totale con ringhiere abbassate	**3190 mm**
Interasse y	**4860 mm**
Luce libera dal suolo m1	**200 mm**
Raggio di sterzata interno	**3800 mm**
Raggio di sterzata Wa	**6300 mm**

Prestazioni e montante

Velocità di traslazione a macchina chiusa	**3,5 km/h**
Velocità di traslazione in quota	**0,3 km/h**
Pendenza massima superabile	**30 %**
Inclinazione laterale ammessa	**2 °**
Inclinazione longitudinale ammessa	**3 °**

Batteria e alimentazione

Tecnologia batteria	**Li-Ion**
Tensione batteria	**80 V**
Capacità batteria	**420 Ah**

Dati ottenuti dalle schede tecniche dei produttori.