RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

EP

Ep CPD20L1

Elektrische heftruck · 2 t

Machine

Fabrikant	**Ep**
Model	**CPD20L1**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**2 t**
Hefhoogte	**3,00 m**
Bedrijfsgewicht	**2950 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3000 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**1990 mm**
Vrije heffing h2	**105 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4028 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2080 mm**
Zithoogte h7	**1050 mm**
Totale breedte b1	**1080 mm**
Spoorbreedte voor b10	**910 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2200 mm**
Wielbasis y	**1470 mm**
Bodemvrijheid m1	**110 mm**
Draaicirkel Wa	**2080 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3885 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3685 mm**
Lastafstand x	**405 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2A**
Bandentype	**Massief rubber**
Vermogen rijmotor	**6 kW**
Rijsnelheid belast	**10,5 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**14 km/h**
Klimvermogen belast	**10,5 %**
Klimvermogen onbelast	**14 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**360 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**4380 kg**
Aslast voor, onbelast	**1155 kg**
Aslast achter, belast	**570 kg**
Aslast achter, onbelast	**1795 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.