RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

EP

# Ep CPD50L1

Elektrische heftruck · 5 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Ep** |
| Model | **CPD50L1** |
| Type | **Elektrische heftruck** |
| Nominale capaciteit | **5 t** |
| Hefhoogte | **3,00 m** |
| Bedrijfsgewicht | **7000 kg** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **3000 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2230 mm** |
| Vrije heffing h2 | **150 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **4175 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2250 mm** |
| Zithoogte h7 | **1208 mm** |
| Totale breedte b1 | **1550 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **1262 mm** |
| Lengte tot vorkrug l2 | **2900 mm** |
| Wielbasis y | **2000 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **130 mm** |
| Draaicirkel Wa | **2675 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **4640 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **4440 mm** |
| Lastafstand x | **548 mm** |

Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Vermogen rijmotor | **18 kW** |
| Rijsnelheid belast | **16 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **18 km/h** |
| Klimvermogen belast | **15 %** |
| Klimvermogen onbelast | **20 %** |

## Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accuspanning | **80 V** |
| Accucapaciteit | **560 Ah** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.