RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

EP

EP CQD16L

Reachtruck · Elektrisch · 1,6 t

Machine

Fabrikant	**EP**
Model	**CQD16L**
Type	**Reachtruck**
Nominale capaciteit	**1,6 t**
Hefhoogte	**6,50 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**2855 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**6500 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2780 mm**
Vrije heffing h2	**1522 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**7535 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2153 mm**
Zithoogte h7	**1050 mm**
Totale breedte b1	**1090 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1330 mm**
Wielbasis y	**1474 mm**
Bodemvrijheid m1	**80 mm**
Draaicirkel Wa	**1720 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**2840 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**2789 mm**
Lastafstand x	**390 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2A**
Bandentype	**Polyurethaan**
Vermogen rijmotor	**4 kW**
Rijsnelheid belast	**9 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**9,3 km/h**
Klimvermogen belast	**8 %**
Klimvermogen onbelast	**10 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**405 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.