RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

EP

EP CQD20LB

Reachtruck · 2 t

Machine

Fabrikant	**EP**
Model	**CQD20LB**
Type	**Reachtruck**
Nominale capaciteit	**2 t**
Hefhoogte	**9,50 m**
Bedrijfsgewicht	**3940 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**9500 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**3935 mm**
Vrije heffing h2	**2870 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**10560 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2213 mm**
Zithoogte h7	**1076 mm**
Totale breedte b1	**1260 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1373 mm**
Wielbasis y	**1515 mm**
Bodemvrijheid m1	**70 mm**
Draaicirkel Wa	**1770 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**2885 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**2835 mm**
Lastafstand x	**399 mm**

Prestaties en hefmast

Vermogen rijmotor	**7 kW**

Rijsnelheid belast	**9 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**9,5 km/h**
Klimvermogen belast	**10 %**
Klimvermogen onbelast	**15 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**280 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**635 kg**
Aslast voor, onbelast	**2465 kg**
Aslast achter, belast	**5340 kg**
Aslast achter, onbelast	**1490 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.