RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

HYSTER

Hyster J1.5UT

Elektrische heftruck · 1,5 t

Machine

Fabrikant	**Hyster**
Model	**J1.5UT**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**1,5 t**
Hefhoogte	**3,00 m**
Bedrijfsgewicht	**3030 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3000 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2000 mm**
Vrije heffing h2	**135 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**3980 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2155 mm**
Zithoogte h7	**1080 mm**
Totale breedte b1	**1120 mm**
Spoorbreedte voor b10	**955 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2106 mm**
Wielbasis y	**1380 mm**
Bodemvrijheid m1	**95 mm**
Draaicirkel Wa	**1970 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3780 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3580 mm**
Lastafstand x	**410 mm**

Prestaties en hefmast

Vermogen rijmotor	**6,5 kW**
Rijsnelheid belast	**15 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**15,7 km/h**
Klimvermogen belast	**16 %**
Klimvermogen onbelast	**23 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1500 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**990 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**760 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**420 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**3940 kg**
Aslast voor, onbelast	**1490 kg**
Aslast achter, belast	**590 kg**
Aslast achter, onbelast	**1590 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.