RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Elektrisch · 2,5 t

Machine

Fabrikant	**Hyundai**
Model	**25B-9U**
Nominale capaciteit	**2,5 t**
Hefhoogte	**3,30 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**4360 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3300 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2162 mm**
Vrije heffing h2	**115 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4485 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2230 mm**
Zithoogte h7	**1275 mm**
Totale breedte b1	**1200 mm**
Spoorbreedte voor b10	**993 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2295 mm**
Wielbasis y	**1400 mm**
Bodemvrijheid m1	**117 mm**
Draaicirkel Wa	**1940 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3803 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3637 mm**
Lastafstand x	**458 mm**

Prestaties en hefmast

Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**17 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**18 km/h**
Klimvermogen belast	**20 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2500 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**660 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**6016 kg**
Aslast voor, onbelast	**1805 kg**
Aslast achter, belast	**844 kg**
Aslast achter, onbelast	**2555 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.