RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

KALMAR

Kalmar ECG200-12

20 t

Machine

Fabrikant	**Kalmar**
Model	**ECG200-12**
Nominale capaciteit	**20 t**
Hefhoogte	**5,00 m**
Bedrijfsgewicht	**31.200 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**1200 mm**
Hefhoogte h3	**4320 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**6820 mm**
Hoogte beschermdak h6	**3290 mm**
Zithoogte h7	**2150 mm**
Totale breedte b1	**3050 mm**
Spoorbreedte voor b10	**2200 mm**
Wielbasis y	**4000 mm**
Bodemvrijheid m1	**300 mm**
Draaicirkel Wa	**5600 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**9270 mm**
Lastafstand x	**1200 mm**

Prestaties en hefmast

Rijsnelheid belast	**25 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**25 km/h**
Klimvermogen onbelast	**54 %**

Aslasten

Aslast voor, belast	**48500 kg**
Aslast voor, onbelast	**17100 kg**
Aslast achter, belast	**3600 kg**
Aslast achter, onbelast	**15000 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.