RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

LINDE

Linde E35 600H

Elektrische heftruck · Elektrisch · 3,5 t

Machine

Fabrikant	**Linde**
Model	**E35 600H**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**3,5 t**
Hefhoogte	**3,10 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**6687 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3100 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2419 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4017 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2415 mm**
Zithoogte h7	**1294 mm**
Totale breedte b1	**1454 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1159 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2766 mm**
Wielbasis y	**1925 mm**
Bodemvrijheid m1	**159 mm**
Draaicirkel Wa	**2266 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4213 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4082 mm**
Lastafstand x	**500 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3A**
Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**11 %**
Klimvermogen onbelast	**19 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3500 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**775 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**9042 kg**
Aslast voor, onbelast	**3542 kg**
Aslast achter, belast	**1145 kg**
Aslast achter, onbelast	**3145 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.