RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

LINDE

Linde E40 600H

Elektrisch · 4 t

Machine

Fabrikant	**Linde**
Model	**E40 600H**
Nominale capaciteit	**4 t**
Hefhoogte	**3,10 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**7033 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3100 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2419 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4017 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2415 mm**
Zithoogte h7	**1294 mm**
Totale breedte b1	**1454 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1159 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2776 mm**
Wielbasis y	**1925 mm**
Bodemvrijheid m1	**159 mm**
Draaicirkel Wa	**2266 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4222 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4091 mm**
Lastafstand x	**510 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3A**
Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**10 %**
Klimvermogen onbelast	**18 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**775 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**9905 kg**
Aslast voor, onbelast	**3598 kg**
Aslast achter, belast	**1128 kg**
Aslast achter, onbelast	**3435 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.