RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

LINDE

Linde E45 600HL GETRÄNKE

Elektrische heftruck

Machine

Fabrikant	**Linde**
Model	**E45 600HL GETRÄNKE**
Type	**Elektrische heftruck**
Hefhoogte	**3,10 m**
Bedrijfsgewicht	**7435 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3100 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2419 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4017 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2415 mm**
Zithoogte h7	**1292 mm**
Totale breedte b1	**1454 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1159 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2901 mm**
Wielbasis y	**2070 mm**
Bodemvrijheid m1	**158 mm**
Draaicirkel Wa	**2391 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4347 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4216 mm**

Prestaties en hefmast

Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**930 Ah**
Energie per laadcyclus	**59,52 kWh**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.