RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30ACN-A1

Elektrisch · 3 t

Machine

Fabrikant	**Mitsubishi**
Model	**FB30ACN-A1**
Nominale capaciteit	**3 t**
Hefhoogte	**3,27 m**
Aandrijving	**Elektrisch**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3270 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2165 mm**
Vrije heffing h2	**100 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4325 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2240 mm**
Zithoogte h7	**1130 mm**
Totale breedte b1	**1190 mm**
Spoorbreedte voor b10	**950 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2417 mm**
Wielbasis y	**1585 mm**
Bodemvrijheid m1	**115 mm**
Draaicirkel Wa	**1920 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3690 mm**

Prestaties en hefmast

Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**

Klimvermogen belast	**13 %**
Klimvermogen onbelast	**22 %**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.