RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB30AN-A1

Elektrisch · 3 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Mitsubishi** |
| Model | **FB30AN-A1** |
| Nominale capaciteit | **3 t** |
| Hefhoogte | **3,27 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **3270 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2165 mm** |
| Vrije heffing h2 | **100 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **4325 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2240 mm** |
| Zithoogte h7 | **1130 mm** |
| Totale breedte b1 | **1190 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **950 mm** |
| Lengte tot vorkrug l2 | **2558 mm** |
| Wielbasis y | **1730 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **115 mm** |
| Draaicirkel Wa | **2064 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **3830 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Bandentype | **Superelastisch** |
| Rijsnelheid belast | **20 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **20 km/h** |

| | |
|---|---|
| Klimvermogen belast | **13 %** |
| Klimvermogen onbelast | **22 %** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.