RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30AN

Elektrisch · 3 t

Machine

Fabrikant	**Mitsubishi**
Model	**FB30AN**
Nominale capaciteit	**3 t**
Hefhoogte	**3,27 m**
Aandrijving	**Elektrisch**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3270 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2165 mm**
Vrije heffing h2	**100 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4325 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2240 mm**
Zithoogte h7	**1130 mm**
Totale breedte b1	**1190 mm**
Spoorbreedte voor b10	**950 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2558 mm**
Wielbasis y	**1730 mm**
Bodemvrijheid m1	**115 mm**
Draaicirkel Wa	**2064 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3830 mm**

Prestaties en hefmast

Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**

Klimvermogen belast	**13 %**
Klimvermogen onbelast	**22 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2700 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2700 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2900 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2700 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2625 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2475 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.