RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50N

Elektrische heftruck · Elektrisch · 4,99 t

Machine

Fabrikant	**Mitsubishi**
Model	**FB50N**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**4,99 t**
Hefhoogte	**3,30 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**8347 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3300 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2420 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4205 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2340 mm**
Zithoogte h7	**1320 mm**
Totale breedte b1	**1450 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1154 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2970 mm**
Wielbasis y	**2090 mm**
Bodemvrijheid m1	**150 mm**
Draaicirkel Wa	**2434 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4273 mm**
Lastafstand x	**540 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3A**
Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**18 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**14 %**
Klimvermogen onbelast	**22 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3900 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3900 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3650 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**930 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.