RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH

Elektrisch · 5 t

Machine

Fabrikant	**Mitsubishi**
Model	**FB50NH**
Nominale capaciteit	**5 t**
Hefhoogte	**3,30 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**8472 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3300 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2420 mm**
Vrije heffing h2	**160 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4345 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2340 mm**
Zithoogte h7	**1320 mm**
Totale breedte b1	**1450 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1154 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2990 mm**
Wielbasis y	**2090 mm**
Bodemvrijheid m1	**150 mm**
Draaicirkel Wa	**2434 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4291 mm**
Lastafstand x	**560 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 4A**

Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**18 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**3,5 %**
Klimvermogen onbelast	**21,5 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4725 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**930 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.