RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

MONTINI

# Montini MR 7 LOW

Elektrisch · 7 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Montini** |
| Model | **MR 7 LOW** |
| Nominale capaciteit | **7 t** |
| Hefhoogte | **4,00 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **13.640 kg** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **600 mm** |
| Hefhoogte h3 | **4000 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2870 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **4800 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2870 mm** |
| Zithoogte h7 | **1807 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **1355 mm** |
| Lengte tot vorkrug l2 | **3663 mm** |
| Wielbasis y | **2500 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **225 mm** |
| Draaicirkel Wa | **2981 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **5105 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **4967 mm** |
| Lastafstand x | **682 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Vorkenbordklasse FEM | **FEM 4A** |
| Bandentype | **Superelastisch** |

| | |
|---|---|
| Rijsnelheid belast | **18 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **18 km/h** |
| Klimvermogen belast | **15 %** |
| Klimvermogen onbelast | **23 %** |

## Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accuspanning | **96 V** |

## Aslasten

| | |
|---|---|
| Aslast voor, belast | **18060 kg** |
| Aslast voor, onbelast | **7470 kg** |
| Aslast achter, belast | **2580 kg** |
| Aslast achter, onbelast | **6170 kg** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.