RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

Reachtruck · Elektrisch · 1,5 t

Machine

Fabrikant	**Noblelift**
Model	**CBT15**
Type	**Reachtruck**
Nominale capaciteit	**1,5 t**
Hefhoogte	**6,20 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**4150 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**6200 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2575 mm**
Vrije heffing h2	**2050 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**7116 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2260 mm**
Zithoogte h7	**260 mm**
Totale breedte b1	**1130 mm**
Spoorbreedte voor b10	**952 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1700 mm**
Wielbasis y	**1158 mm**
Bodemvrijheid m1	**50 mm**
Draaicirkel Wa	**1406 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3185 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3060 mm**
Lastafstand x	**330 mm**

Prestaties en hefmast

Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2A**
Bandentype	**Massief rubber**
Rijsnelheid belast	**11 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**11 km/h**

Accu en voeding

Accuspanning	**36 V**
Accucapaciteit	**700 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.