RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT20ST2

Reachtruck · 2 t

Machine

Fabrikant	**Noblelift**
Model	**RT20ST2**
Type	**Reachtruck**
Nominale capaciteit	**2 t**
Hefhoogte	**7,00 m**
Bedrijfsgewicht	**3280 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**7000 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**3068 mm**
Vrije heffing h2	**2397 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**7910 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2260 mm**
Spoorbreedte voor b10	**990 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1340 mm**
Wielbasis y	**1500 mm**
Bodemvrijheid m1	**75 mm**
Draaicirkel Wa	**1770 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**2880 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**2830 mm**

Prestaties en hefmast

Vermogen rijmotor	**5,5 kW**
Rijsnelheid belast	**9,5 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**9,5 km/h**

Klimvermogen belast	**10 %**
Klimvermogen onbelast	**15 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**350 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.